



## Ladegerät ABC 12120

**Einbauladegerät für den professionellen Einsatz mit einstellbarer LadeKennlinie zur schonenden Ladung der Batterie.**

- // Für alle Arten von Bleibatterien
- // Auch in Schutzklasse II erhältlich
- // 15 wählbare LadeKennlinien
- // Erfüllt DIN 14679:2024-02

Das Ladegerät ABC 12120: Optimale Ladung von 12-V-Batterien mit einem Ladestrom von 120 A. Zusätzlich kann ein Temperatursensor (CTS) angeschlossen werden. Die Batterieladung erfolgt vollautomatisch und mikroprozessorüberwacht mit wählbarer LadeKennlinie – so ist eine optimale und schonende Ladung garantiert.

## Technische Daten

Anschluss, AC-Eingang	Schuko-Stecker (Typ F)*
Anschluss CBL	Nein*
Anschluss Fernanzeige	Nein*
Anschluss Temperatursensor	Ja*
Ausgangsspannung (DC), Nennwert	12 V*
Ladestrom	120 A*
Leistungsklasse	3,2 kW*
Schutzklasse	I*
Batteriekapazität	225 Ah ... 1.000 Ah
Batterietyp	Blei (Nass, Gel, AGM)
Betriebstemperatur	-30 °C ... +60 °C
Ein-/Ausschalter	Ja
Eingangsfrequenzbereich	47 Hz ... 400 Hz
Eingangsspannung (AC)	230 V
Eingangsspannung (AC), Nennwerte	230 V/50 Hz/4 A
Eingangsspannungsbereich	90 ... 270 V
Erfüllt DIN 14679:2024-02	ja
Erhaltungsladung	13,6 V/13,8 V
Hauptladung	14,2 V/14,4 V
Ladecharakteristik	15 wählbare Kennlinien
Leitungslänge, AC-Eingang	2 m, 6 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge, DC-Ausgang	2 x 2 m, 6 mm <sup>2</sup>
Netzabsicherung	B16 A/C16 A
Schaltfrequenz	100 kHz
Abmessungen (L x B x H)	415 x 225 x 90 mm
Gewicht	9,6 kg

\*In der gewählten Variante

## Technische Daten

<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Welligkeit</b>	< 3 %
<b>Wirkungsgrad</b>	> 88 %

\*In der gewählten Variante